PCB CLEAN CFH-9

Средство для ручной очистки печатных узлов

PCBCLEAN CFH-9 — промывочное средство, предназначенное для ручной очистки печатных узлов от остатков флюсов, неоплавленной паяльной пасты, прочих ионных загрязнений. Средство **CHF-9** представляет собой смесь модифицированных органических растворителей, без галогенов.

Отличительные особенности

- Идеальное средство для удаления канифольных и синтетических флюсов, в том числе средне- и высокоактивных, не требующих отмывки.
- Простота применения.
- Высокая эффективность и скорость отмывки.
- Быстрая сушка без следов и остатков.
- Нейтральный pH.
- Без галогенов.

Технические параметры

Плотность, г/см^3 при 20°C	0.72
Поверхностное натяжение, мН/м при 25°C	18.6
Диапазон кипения, °C	72-120
Точка вспышки, °C	-12
Водородный показатель, pH	Нейтральный
Давление паров, мбар при 20°C	77
Растворимость в воде	Не растворяется
Температура отмывки, °C	20-25
Рекомендуемая концентрация раствора	100%, применять в чистом виде

Применение и технологический процесс

ВНИМАНИЕ! **PCBCLEAN CFH-9** поставляется в готовом к применению виде. Не разбавлять водой!
Печатные узлы обрабатываются кистью, смоченной в промывочной жидкости. Перед сушкой произвести ополаскивание чистой жидкостью **CFH-9**. Сушка производится на свежем воздухе, либо с помощью сжатого воздуха.
Средство также может быть использовано во взрывозащищенных системах струйной очистки.

Условия хранения

Храните средство в плотно закрытой заводской упаковке при температуре от 5 до 30°C.
Срок хранения в запечатанной заводской упаковке составляет не менее 5 лет.

RoHS compliant Соответствует директиве RoHS.

Pb Lead-free Средство совместимо с бессвинцовой технологией.

Средство изготавливается в соответствии с ТУ BY 192328067.002-2024.

Частное предприятие «БелПлатаТехно»
Республика Беларусь, 220068, г.Минск, ул. Некрасова 114, 238.

Тел.: +375 29 240-29-93
www.belplata.by
e-mail: info@belplata.by