PCB CLEAN

# HCO-4

Средство для ручной очистки оптики

**PCBCLEAN HCO-4** – средство для ручной очистки оптических изделий, в том числе полированных, с различными видами покрытий. Совместимо со всеми видами оптики и другими изделиями из стекла.

## Отличительные особенности

- Совместимость со всеми видами оптических изделий и их покрытий.
- При изготовлении использованы материалы спектрофотометрического класса чистоты, что сводит к минимуму любые загрязнения/повреждения изделия в процессе очистки.

## Применение

ВНИМАНИЕ! ***PCBCLEAN HCO-4*** поставляется в готов к применению виде. Не разбавлять!

Во время работы всегда используйте перчатки. Как правило, для работы с оптикой используются хлопчатобумажные, нитриловые или латексные беспылевые перчатки.

**Предварительная очистка**

Перед использованием ***PCBCLEAN HCO-4*** рекомендуется удалить пыль и любые другие твердые частицы с поверхности очищаемого изделия. Для этого можно использовать чистый сжатый воздух, либо инертный газ. Удерживайте баллончик на расстоянии примерно 15см от очищаемой поверхности.

**Не рекомендуется** сдувать пыль с помощью дыхания!

**Очистка**

***В качестве протирочного материала рекомендуется применять специальные салфетки/тампоны для оптических изделий. Обычные ватные тампоны/палочки могут содержать твердые частицы, способные повредить оптическую поверхность в процессе очистки. Никогда не протирайте оптические поверхности сухим материалом.***

Смочите протирочный материал достаточным количеством ***HCO-4,*** при этом средство не должно капать из материала.

Медленным, но уверенным движением проведите влажным материалом по очищаемой поверхности, стараясь не поднимать салфетку. Продолжайте протягивать материал, пока он не оторвется от оптической поверхности.

Правильно подобранное количество средства позволит сохранить протирочный материал влажным в течение всего времени протягивания, но не оставит видимых следов на оптической поверхности. Осмотрите очищаемую поверхность и при необходимости повторите процедуру.

***Не очищайте поверхность уже использованной стороной материала!***

Этот метод можно успешно использовать для удаления мелких прилипших частиц и масел с оптической поверхности. При сильных концентрациях загрязнений часто требуется повторная обработка.

## Условия хранения

Храните средство в плотно закрытой заводской упаковке при температуре от 15 до 25°С.
Срок хранения в запечатанной заводской упаковке составляет не менее 5 лет.

**Средство изготавливается в соответствии с ТУ BY 192328067.002-2024.**

Частное предприятие «БелПлатаТехно»
Республика Беларусь, 220068, г.Минск, ул. Некрасова 114, 238.

Тел.: +375 29 240-29-93
www.belplata.by
e-mail: info@belplata.by