PCB CLEAN SAV-100

Средство для систем вакуумной очистки в автоматах трафаретной печати

PCBCLEAN SAV-100 — моющее средство на основе углеводородов, разработанное специально для использования в системах вакуумной очистки автоматов трафаретной печати.

Отличительные особенности

- Идеально подходит для удаления как свинцовых, так и бессвинцовых паяльных паст с поверхности трафаретов. При необходимости может применяться для очистки печатных плат от неоплавленной пасты/флюса, ручной протирки трафаретов.
- Мгновенно высыхает, не оставляя следов на поверхности трафарета.
- Помогает сохранить высокое качество отпечатков пасты и снижает риск формирования шариков припоя.
- Может быть использовано в системах отмывки, не обеспеченных взрывозащитными мерами.
- Не содержит галогенов, биоразлагаемое.
- Обладает слабым запахом.

Технические параметры

Плотность, г/см^3 при 20°C	0.76
Поверхностное натяжение, мН/м при 25°C	21.7
Диапазон кипения, °C	150-178
Точка вспышки, °C	42
Водородный показатель, pH	нейтральный
Давление паров, мбар при 20°C	4.6
Температура отмывки, °C	20-25
Рекомендуемая концентрация раствора	100%, применять в чистом виде

Применение и технологический процесс

ВНИМАНИЕ! **PCBCLEAN SAV-100** поставляется в готовом для использования виде. Не разбавлять водой!
При нанесении и удалении средства с поверхности трафарета всегда используйте специальную протирочную бумагу.

Условия и срок хранения

Храните средство в плотно закрытой заводской упаковке при температуре от 5 до 30 °C.
Срок хранения в запечатанной заводской упаковке составляет не менее 5 лет.

Средство совместимо с бессвинцовой технологией.

Соответствует директиве RoHS.

Средство изготавливается в соответствии с ТУ BY 192328067.001-2024.

Частное предприятие «БелПлатаТехно»
Республика Беларусь, 220068, г.Минск, ул. Некрасова 114, 238.

Тел.: +375 29 240-29-93
www.belplata.by
e-mail: info@belplata.by